

2.2 投标明细报价表

采购项目名称：《仁化县人民医院发热门诊及感染科防治楼》-综合网络支撑和高清监控及联网报警系统设备采购安装项目

项目编号： SGYC2021191GZ

一、货物详列							
(一) 主要标的物							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计 (元)	广东省 市场 零售价




1	网络摄像机	<p>海康威视 DS-2CD2T26WD-MWT 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机</p> <p>支持 Smart 侦测: 10 项事件检测, 1 项异常检测</p> <p>最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120 dB</p> <p>焦距&视场角:</p> <p>4 mm, 水平视场角: 87.6°, 垂直视场角: 44.4°, 对角视场角: 104.9°</p> <p>6 mm, 水平视场角: 53.9°, 垂直视场角: 28.8°, 对角视场角: 62.8°</p> <p>8 mm, 水平视场角: 40.9°, 垂直视场角: 22.5°, 对角视场角: 47.4°</p> <p>12 mm, 水平视场角: 25.4°, 垂直视场角: 14.4°, 对角视场角: 29.1°</p> <p>补光距离: 最远可达 50 m</p> <p>防补光过曝: 支持</p> <p>红外波长范围: 850 nm</p> <p>补光灯类型: 红外灯</p> <p>最大图像尺寸: 1920 × 1080</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>音频: 1 个内置麦克风</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.50 A, 最大功率: 6 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.19 A~0.12 A, 最大功率: 7.0 W</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm</p> <p>包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm</p> <p>设备重量: 500 g</p> <p>带包装重量: 690 g</p> <p>防护: IP66</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	70	768	53760
---	-------	--	------------------	----	-----	-------



2	电梯半球	<p>海康威视 DS-2CD2526FWDV2-IS 200万 1/2.7" CMOS 日夜型迷你半球型网络摄像机</p> <p>支持 Smart 侦测: 10 项事件检测, 4 项异常检测</p> <p>最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120 dB</p> <p>调节角度: 水平: -30° ~ 30°, 垂直: 0° ~ 75°, 旋转: 0° ~ 360°</p> <p>焦距&视场角:</p> <p>2.8 mm, 水平视场角: 107.1°, 垂直视场角: 57°, 对角线视场角: 127.6°</p> <p>4 mm, 水平视场角: 87.6°, 垂直视场角: 44.4°, 对角线视场角: 104.9°</p> <p>补光灯类型: 红外灯</p> <p>补光距离: 最远可达 10 m</p> <p>最大图像尺寸: 1920 × 1080</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持), 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB)</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频: 1 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out), 1 个内置麦克风</p> <p>报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA)</p> <p>复位: 支持</p> <p>产品尺寸: Ø110 × 58 mm</p> <p>包装尺寸: 252 × 160 × 95 mm</p> <p>设备重量: 345 g</p> <p>带包装重量: 635 g</p> <p>启动和工作温湿度: -30 °C ~ 60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.54 A, 最大功耗: 6.5 W; PoE: 802.3af, 36 V ~ 57 V, 0.20 A ~ 0.13 A, 最大功耗: 7.5 W</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%; PoE: 802.3af, Class 3</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防护: IP66, IK08</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	5	833	4165
3	电梯网桥	<p>海康威视 DS-3WF0BC-2N 200 米电梯专用无线网桥 (单位为套</p> <p>内含摄像机端和机房端)</p> <p>黑白配设计</p> <p>实际有效带宽 40Mbps</p> <p>1 个百兆电口</p> <p>适用于 200 米</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	5	1073	5365

4	硬盘录像机	<p>海康威视 DS-8664N-I8 硬件规格:</p> <p>2U 标准机架式</p> <p>2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源</p> <p>8 盘位, 可满配 8T 硬盘</p> <p>2 个千兆网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</p> <p>1 个 eSATA 接口</p> <p>支持 RAID0、1、5、10, 支持全局热备盘</p> <p>软件性能:</p> <p>输入带宽: 320M</p> <p>64 路 H.264、H.265 混合接入</p> <p>最大支持 16×1080P 解码</p> <p>支持 H.265、H.264 解码</p> <p>Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	7740	15480	
5	监控级硬盘	西部数据 WD62PURX-64, 6T, 3.5", SATA3.5 英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s	西部数据有限公司	9	1751	15759	
6	LCD 拼接屏	<p>海康威视 DS-D2A461LU LCD 液晶显示单元:</p> <p>尺寸: 46 英寸;</p> <p>分辨率: 1920x1080;</p> <p>视角: 178° (水平)/ 178° (垂直);</p> <p>响应时间: 8 ms(G to G);</p> <p>对比度: 4500:1;</p> <p>亮度: 500cd/m²;</p> <p>物理拼缝: 3.5 mm</p> <p>输入接口: VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1;</p> <p>控制接口: RJ45 for RS-232 (输入×1, 输出×1);</p> <p>功耗: ≤145W;</p> <p>电源要求: AC 100-240V~;</p> <p>工作温度和湿度: 0℃--40℃, 10%--90%(无凝露);</p> <p>外形尺寸: 1022.2 (W) × 576.8 (H) × 66.7 (D) mm;</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	9	11187	10068 3	
7	LCD 拼接屏 支架	<p>海康威视 46 寸 一体化机柜可根据现场尺寸、可能要加的监视器情况定制, 核算时按照电视墙 (包括底座) 面积*限价</p> <p>支架特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、美观, 可不装修 2、全封闭防尘 3、底座支持 19 寸机柜 (非默认) 4、支持弧形设计 (3-5°) 5、底座可放置设备 	杭州海康威视数字技术股份有限公司	11	3265	35915	



8	视频线	<p>海康威视 DS-1HD1PB (国内标配) /7 米黑色 HDMI 电缆, 7m, 黑色, 仅限国内使用</p> <p>端子镀金, 抗氧化, 阻抗小, 信号传输更稳定。</p> <p>即插即用, 无需驱动程序。</p> <p>环保加厚外被, 耐磨不易破裂, 经久耐用。</p> <p>产品经过多项专业测试, 有品质保证。</p> <p>产品特性</p> <p>接口类型: HDMI</p> <p>视频版本: HDMI 1.3</p> <p>支持最大分辨率: 1080P 60Hz</p> <p>线缆类型 (音视频线): 铜缆</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12	480	5760	
9	解码器	<p>海康威视 DS-6916UD 高清视音频解码器, 采用 Linux 操作系统, 运行稳定可靠</p> <p>输入接口: 支持一路 VGA 和一路 DVI 接入</p> <p>输出接口: 支持 16 路 HDMI 和 8 路 BNC 输出, HDMI (可以转 DVI-D) (奇数口) 输出分辨率最高支持 4K (3840*2160@30HZ)</p> <p>编码格式: 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式;</p> <p>封装格式: 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式;</p> <p>音频解码: 支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码;</p> <p>解码能力: 支持 16 路 1200W, 或 32 路 800W, 或 48 路 500W, 或 80 路 300W, 或 128 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码;</p> <p>画面分割: 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。</p> <p>网络接口: 2 光口, 2 电口</p> <p>音频接口: 支持 16 路音频输出, 1 路对讲输入, 1 路对讲输出</p> <p>串行接口: 一个标准 232 接口 (RJ45)、一个标准 485 接口</p> <p>报警接口: 8 路报警输入, 8 路报警输出</p> <p>产品尺寸: 440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深)</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	38578	38578	
10	网络键盘	<p>海康威视 DS-1100K(B) 网络键盘, 网络/串口 (232/485) 接入方式, 4 维摇杆控制, 7 英寸 1024*600 的触摸式液晶屏, 音频输入/输出口, 1 个 USB 接口, 4 路 1080P, 兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	7607	7607	
11	智慧医院管理平台	<p>海康威视 Infovision iHospital1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理;</p> <p>2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能。</p> <p>3、AR 实景应用涵盖的 AR 场景授权数量</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	12204	12204	


12	视频管理服务	<p>海康威视 DS-VM11S-B (310803681) HG3189×1/32G DDR4×2/600G 10K SAS×2 (4 盘位, RAID 1) /SAS_HBA/1GbE*2 电×1/350W 单电/3Y 1U 单路标准机架式服务器</p> <p>CPU: 1 颗 x86 架构 HYGON 处理器, 核数≥8 核, 频率≥ 3.5GHz</p> <p>内存: 32G DDR4*2, 4 根内存插槽, 最大支持扩展至 128GB 支持单条容量 16GB/32GB 内存频率支持 2666/2400MHz 支持内存 RAS 技术</p> <p>阵列卡: 标配 SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10 ; 可选 RAID 2G 卡, 支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 , 可选支持 断电保护</p> <p>硬盘: 2 块 600G 10K SAS 盘, 最高支持 4 块 3.5 寸 (兼 容 2.5 寸) 热插拔 SATA/SAS 硬盘, 内置 1 个 TF 插槽 可选 RAID_2G 卡, 支持 0/1/5/6/10/50/60, 可选支持断 电保护</p> <p>PCIE 扩展: 支持 1 个 PCIE*8+1 个 PCIE*16</p> <p>网口: 2 个千兆电口</p> <p>其他接口: 1 个千兆 RJ-45 管理接口, 4 个 USB 3.0 接 口, 2 个位于机箱后部, 2 个位于机箱前部 1 个 VGA 口, 位于机箱后部</p> <p>电源: 350W 高效单电源</p> <p>机箱规格: 43.5mm(高) x 433mm(宽) x 521.5mm(深) 设备重量: 约 18KG (含导轨) 操作系统: HIK OS</p>	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1	36612	36612	
----	--------	---	------------------------------	---	-------	-------	--



13	流媒体服务器	<p>海康威视 DS-VM11S-B (310801396) HG3189(8核 3.5GHz)×1/32GB DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/350W 金牌/1U</p> <p>1U 单路标准机架式服务器</p> <p>CPU: 1颗 x86 架构 HYGON 处理器, 核数≥8核, 频率≥3.5GHz</p> <p>内存 2*16G DDR4, 4根内存插槽, 最大支持扩展至 128GB 支持单条容量 16GB/32GB</p> <p>内存频率支持 2666/2400MHz</p> <p>支持内存 RAS 技术</p> <p>硬盘: 2块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘, 最高支持 4块 3.5 寸(兼容 2.5 寸) 热插拔 SATA/SAS 硬盘, 内置 1个 TF 插槽</p> <p>阵列卡: 标配 SAS_HBA 卡, 支持 RAID0/1/10</p> <p>可选 RAID_2G 卡, 支持 0/1/5/6/10/50/60, 可选支持断电保护</p> <p>PCIE 扩展: 支持 1个 PCIE*8+1个 PCIE*16</p> <p>网口: 2个千兆电口</p> <p>其他接口: 1个千兆 RJ-45 管理接口, 4个 USB 3.0 接口, 2个位于机箱后部, 2个位于机箱前部</p> <p>1个 VGA 口, 位于机箱后部</p> <p>电源: 350W 高效单电源</p> <p>机箱规格: 43.5mm(高) x 433mm(宽) x 521.5mm(深)</p> <p>设备重量: 约 18KG (含导轨)</p> <p>操作系统: HIK OS</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	27500	27500	
14	客户端电脑	<p>惠普 282 Pro G6 MT</p> <p>NewCore i3-10105(3.7G/6M/4核)/4G(DDR4 2666)/256G SSD M.2/无光驱/Windows 10 Home64 位</p> <p>FDD/USBKB/USBOpticalMouse/新 180W90%防雷电源 /3-3-3 有限保修/NetClone/21.5 寸显示器</p>	中国惠普有限公司	1	5000	5000	
内网/外网网络综合系统							



1	网关	锐捷 RG-NBR6205-E V2 固化 8 个千兆电口, 固化 1 个千兆光口, 可选配置 1T 硬盘, 内置 AC 功能可以管理 32 个 RAP 或者 64 个 WALL AP(应用及 URL 特征库免费升级, IPSec/SSL VPN 免费) 多线路接入 上网行为管理 上网行为审计 移动应用管理 微信连 WIFI+ 流量控制 智能流控 流量监控 集成 AC 功能 防火墙 VPN 总分互联 (IPSECE、SSL、PPTP) VPN 加速 URL 过滤/日志 用户组织管理	锐捷网络股份有限公司	1	14427	14427
---	----	--	------------	---	-------	-------



2	防火墙	<p>锐捷 RG-WALL 1600-S3200 全新下一代千兆防火墙，1U 高度，1*交流电源，固化 10 个千兆电口；1 个 console 接口；1 个 USB 口；可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务。</p> <p>状态监控 显示设备系统版本、运行时间、运行模式、当前管理员等信息；</p> <p>会话监控 显示全网终端会话连接，支持过滤与自定义排名；</p> <p>流量监控 显示接口流量情况，可区分上下行；</p> <p>APT 监控 显示恶意代码、0-day 漏洞、可疑文件等 APT 攻击数；</p> <p>僵尸网络检测 支持检测内网用户是否成为受控僵尸主机；</p> <p>IPv6 功能 IPv6 协议支持 支持 IPv4/IPv6 双栈，支持 IPv6 路由协议</p> <p>IPv6 安全性能 支持基于 IPv6 的策略设置、内容过滤、IPS 检测、代理、流控和 VPN 功能</p> <p>策略功能 安全策略 支持基于接口、区域、地址、时间、服务等多维度的安全策略；</p> <p>地址转换 支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换等多种 NAT 方式；</p> <p>流量控制 支持区分上行、下行的带宽控制与并发连接控制；</p> <p>IPSEC VPN 支持标准 IPSEC 协议，支持 ESP、AH，支持主流加密哈希、SH 组；</p> <p>SSL VPN 支持客户端、反向代理、插件等 SSL VPN 方式；</p> <p>DDOS 防护 包括 tcp_syn_flood、tcp_port_scan 等数十种攻击类型；</p> <p>安全功能 病毒防护 支持病毒等恶意代码检测。支持代理与基于数据流的检测模式；</p> <p>IPS 防护 支持 windows、linux、MacOS 等 7 种系统的漏洞检测。</p> <p>垃圾邮件防护 支持基于 POP3、SMTP、IMTP 等邮件协议的垃圾邮件检</p>	锐捷网络股份有限公司	1	32272	32272
---	-----	--	------------	---	-------	-------



3	防火墙授权	锐捷 RG-WALL 1600-S3200-LIS-1YRG-WALL 1600-S3200 病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权 1 年	锐捷网络股份有限公司	1	6834	6834	
---	-------	---	------------	---	------	------	--



4	核心交换	<p>锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X 强三层千兆交换机, 24 个 10/100/1000M 自适应电口, 8 个 1G/10G SFP+光口, 1 个业务扩展槽, 内置固化双风扇, 2 个模块化电源插槽, 需要另外购买电源模块, RG-S5760-X 系列交换机是锐捷网络新推出的高性能、大容量的新一代以太网交换机, 该系列交换机采用业界新一代的国内厂商芯片, 同时搭载锐捷网络新的 RGOS12.X 模块化操作系统, 提供更大的表项规格、更快的硬件处理性能、更便捷的操作使用体验。高性能、高扩展性</p> <p>RG-S5760-X 系列交换机固化 4-8 端口万兆光, 可根据用户需要灵活选择不同数量的万兆光口, 完全满足大型企业园区网汇聚或中小型网络核心部署需求。支持大表项能力, 相较目前同档盒式汇聚交换产品高出 2~3 倍。</p> <p>IPv4/IPv6 双协议栈多层交换</p> <p>硬件支持 IPv4/IPv6 双协议栈多层线速交换, 硬件区分和处理 IPv4、IPv6 协议报文, 可根据 IPv6 网络的需求规划网络或者维持网络现状, 提供灵活的 IPv6 网络通信方案。支持丰富的 IPv4 路由协议, 包括静态路由、RIP、OSPFv2、IS-ISv4、BGP4 等, 满足不同网络环境中用户选择合适的路由协议灵活组建网络。同时支持丰富的 IPv6 路由协议, 包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等, 不论是在升级现有网络至 IPv6 网络, 还是新建 IPv6 网络, 都可灵活选择合适的路由协议组建网络。</p> <p>虚拟交换单元 (VSU, Virtual Switching Unit)</p> <p>支持虚拟交换单元技术 (VSU, Virtual Switch Unit) 即虚拟交换单元技术。通过聚合链路的连接, 能够将多台物理设备进行互联, 使其虚拟为一台逻辑设备, 利用单一 IP 地址、单一 Telnet 进程、单一命令行接口、自动版本检查、自动配置等特性进行管理, 对用户来说仅仅是在管理一台设备, 但是却实现着多台设备带来的工作效率和使用体验。</p> <p>聚合链路可以是万兆接口, 有效保护用户的投资, 最大堆叠带宽 80G。</p> <p>简化管理: 管理员可以对多台交换机统一管理, 而不需要连接到每台交换机分别进行配置和管理。</p> <p>简化网络拓扑: VSU 在网络中相当于一台交换机, 通过聚合链路和外围设备连接, 不存在二层环路, 没必要配置 MSTP 协议, 各种控制协议是作为一台交换机运行的。</p> <p>毫秒级故障恢复: VSU 和外围设备通过聚合链路连接, 如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障, 切换到另一条成员链路的时间只需要 50 到 200 毫秒。</p> <p>高扩展性: 用户新增的设备加入或离开虚拟化网络时可以实现“热插拔”, 不影响其他设备的正常运行。</p> <p>VxLAN 特性</p> <p>硬件支持 VxLAN (Virtual Extensible LAN, 虚拟扩展局域网)。通过升级软件可以在 IP 网络基础上构建</p>	锐捷网络股份有限公司	1	49358	49358
---	------	--	------------	---	-------	-------



5	核心交换机 电源	锐捷 RG-PA150I-F150W 交流电源模块, 支持 1+1 电源冗余	锐捷网络 股份有限 公司	2	5125	10250	
6	光模块	锐捷 SFP-SM1310 千兆单模光模块, 最大传输距离 10KM, 双纤口, 适用 LC 型接头跳线	锐捷网络 股份有限 公司	8	530	4240	
7	网络接入交 换	<p>锐捷 RG-NBS5100-48GT4SFP 三层网管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 87Mpps, 48 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。</p> <p>品类型 千兆以太网 应用层级 三层 背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 包转发率 87Mpps/166Mpps 硬件参数 DRAM 内存 最大内存: 1GB, 缓存: 16MB 接口数目 52 口 传输速率 10/100/1000/10000Mbps 网络与软件 QoS 支持 基于端口的限速(出口/入口) 网络标准 IPv4/IPv6 双协议 VLAN 支持 VLAN 数量 4094 MAC 地址表 16K 网管功能 WEB, 支持通过 MACC 或睿易 APP 管理 网络安全 保护口, 硬件 CPP 其它参数 外形尺寸 440×267.5×43.6mm 纠错 其它 工作温度: 0℃-50℃ 存储温度: -40℃-70℃ 工作湿度: 10%-90%RH 存储湿度: 5%-90%RH</p>	锐捷网络 股份有限 公司	4	11959	47836	

8	网络接入交换	锐捷 RG-NBS5100-24GT4SFP 三层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 51Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	锐捷网络股份有限公司	3	6581	19743	
智能化网络							



1	核心交换	<p>锐捷 RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS 三层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 108Mpps，24 个千兆光口，8 个 10/100/1000Mbps 自适应复用电口，固化 4 个 SFP+ 万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。</p> <p>产品类型 万兆以太网交换机</p> <p>应用层级 三层</p> <p>传输速率 10/100/1000Mbps, 1000/10000Mbps</p> <p>产品内存 最大内存: 1GB, 缓存: 16MB</p> <p>背板带宽 336Gbps/3.36Tbps</p> <p>包转发率 108Mpps/126Mpps</p> <p>MAC 地址表 16K 端口参数</p> <p>端口结构 非模块化</p> <p>端口数量 28 个</p> <p>口描述 24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 SFP+万兆光口</p> <p>功能特性</p> <p>网络协议 IPv4/IPv6 双协议</p> <p>VLAN VLAN 数量 4094</p> <p>QOS 基于端口的限速(出口/入口)</p> <p>组播管理 支持 IGMP snooping</p> <p>网络管理 WEB, 支持通过 MACC 或睿易 APP 管理</p> <p>安全管理保护口, 硬件 CPP</p> <p>其它参数</p> <p>产品尺寸 440×207.5×43.6mm</p> <p>环境标准 工作温度: 0℃-50℃ 存储温度: -40℃-70℃ 工作湿度: 10%-90%RH 存储湿度: 5%-90%RH</p>	锐捷网络 股份有限 公司	1	17225	17225	
---	------	--	--------------------	---	-------	-------	--



2	光模块	锐捷 SFP-SM1310 千兆单模光模块, 最大传输距离 10KM, 双纤口, 适用 LC 型接头跳线	锐捷网络股份有限公司	18	530	9540	
3	POE 交换	锐捷 RG-ES126GS-P24 个千兆电口+2 个千兆上联光口, 其中 24 个口支持 PoE/PoE+供电, 最大 PoE 功率 370W, 交换机容量 52Gbps, 包转发率 38.69Mpps, 非网管型交换机, 机架式。	锐捷网络股份有限公司	9	7449	67041	
无线覆盖网络系统							
1	交换	锐捷 RG-PA70I70W 交流电源模块, 适用于 RG-S5750C-28SFP4XS-H, 适用于 RG-NBS5750-28GT4XS-E, 必配 1 块, 支持 1+1 电源冗余, 适用于 RG-EG3000SE	锐捷网络股份有限公司	1	4486	4486	



2	核心交换	<p>锐捷 RG-NBS5750-28GT4XS-E 三层交换机，交换容量 598Gbps，包转发率 162Mpps；28 个 10/100/1000M 自适应电口，4 个复用 SFP 光口，4 个 SFP+光口；支持 RIP，RIPng，OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6 等路由协议；支持 DHCP server；支持虚拟化；支持 MACC 云平台统一管理。</p> <p>产品型号 RG-NBS5750-28GT4XS-E</p> <p>产品类型千兆以太网交换机</p> <p>应用层级三层</p> <p>包转发率 162M/222M</p> <p>硬件参数</p> <p>管理端口 1 个 MGMT 端口、1 个 Console 端口、1 个 Mini USB Console 口、1 个 USB 端口，符合 USB2.0 的标准 网络与软件</p> <p>QoS 支持 支持 QoS</p> <p>VLAN 支持 支持 VLAN 功能</p> <p>网络安全 支持 IP、MAC、端口三元素绑定 支持 IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤非法的 MAC 地址 支持 MAB 支持 Portal 和 Portal 2.0 认证 支持 ARP-Check 支持 DAI 支持 ARP 报文限速 支持防网关 ARP 欺骗 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 支持 RADIUS 和 TACACS+ 设备登陆管理的 AAA 安全认证 (IPv4/IPv6) 支持 SSH 支持 BPDU Guard 支持 IP Source Guard 支持 CPP、NFPP 支持端口保护</p> <p>其它参数</p> <p>电源电压 100V-240V, 50/60Hz</p> <p>最大功率 45W</p> <p>外形尺寸 440×280×44mm</p>	锐捷网络 股份有限公司	1	22780	22780
---	------	---	----------------	---	-------	-------




3	POE 交换	<p>锐捷 RG-NBS3100-24GT4SFP-P 二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机(支持 POE/POE+，POE 功率 370W)，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。</p> <p>产品类型 千兆以太网交换机，网管交换机</p> <p>应用层级 二层</p> <p>传输速率 10/100/1000Mbps</p> <p>交换方式 存储-转发</p> <p>背板带宽 336Gbps</p> <p>包转发率 42Mpps</p> <p>MAC 地址表 8K</p> <p>端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 24 个 端口描述 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机(支持 POE/POE+，POE 总功率 370W) 4 个 SFP 千兆光口</p> <p>功能特性 VLAN 4094 QOS 基于端口的限速（出口/入口） 网络管理 WEB，支持通过 MACC 或睿易 APP 管理</p> <p>其它参数 电源电压 交流（AC）输入： 额定电压范围：100V-240V 最大电压范围：90V-264V 频率：50/60Hz</p> <p>产品尺寸 440*293*44mm</p> <p>环境标准 工作温度：-5-55℃ 存储温度：-40-70℃</p>	锐捷网络 股份有限 公司	6	9005	54030
---	--------	--	--------------------	---	------	-------



4	吸顶 AP	锐捷 RG-RAP2200(E) 1300M 双频吸顶 AP, 2 个千兆网口上联, 内置天线, 支持 2.4GHz/5GHz 双频通信, 支持 802.11a/n/ac/wave1/wave2 协议。支持 AP 与路由两种工作模式, 支持睿易一体化组网, 支持“睿易”APP 管理, 支持 POE 供电和本地供电。	锐捷网络股份有限公司	90	3752	337680	
医疗云办公网络系统							
RG-CS1020							
1	云管理主机	RG-CS1020 云服务器 RG-CS1020 (2*千兆电口, 1*350W 电源), 1*3185, 1*32GMEM, 1*480GSSD, 1*M.2 240G, 2*4THDD, 1*2port 1G Base-T NIC, OS:RCCP 云服务器 RG-CS1020 (2*千兆电口, 1*350W 电源), 1*3185, 1*32GMEM, 1*480GSSD, 1*M.2 240G, 2*4THDD, 1*2port 1G Base-T NIC, OS:RCCP, 1 个标准 PCIE3.0 X16 Slot (最高支持 X8 速率), 支持扩展千兆 RJ45、10G SFP+等多种网络(配置 10G SFP+网卡出厂时不含光模块及光纤跳线)●充分发挥 Hygon 3000 处理器核心和主频优势, 配合 CPU 睿频加速技术和超线程技术, 提供卓越的 CPU 处理运算能力、加速应用程序运行, 客户可选择 4 核或 8 核处理器, 构建经济高效的解决方案; ●整机系统具备低功耗、更经济的成本优势, 提供给用户高性价比的解决方案。 轻松扩展 ●主板集成双千兆网口, 支持低成本的板载直连存储和 RAID 存储, 为中小企业和行业客户打造合适的信息承载平台; 安全易用 ●企业级系统管理功能, 关键部件实时监控、故障精细化分类上报, 界面统一化管理, 易用维护性高, 无需专业 IT 人员维护 1×HDMI 视频输出口	锐捷网络股份有限公司	1	52623	52623	
2	云管理主机云授权	RG-CCP-DCP-Lic 单个授权软件能提供 1 颗物理 CPU 激活码, 如需要激活 N 颗物理 CPU, 需要购买 N 个授权软件 单个授权软件能提供 1 颗物理 CPU 激活码, 如需要激活 N 颗物理 CPU, 需要购买 N 个授权软件	锐捷网络股份有限公司	1	18907	18907	
RG-CT5500							

1	智能云终端	RG-CT5500-G3RG-CT5500-G3 灵活配置智能云终端，Intel 第十代 i5 六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz），集成显卡，8G 内存、256GB SSDRG-CT5500-G3 灵活配置智能云终端，Intel 第十代 i5 六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz），集成显卡，8G 内存、256GB SSD, 4×USB3.0, 4×USB2.0, 分辨率支持 1920×1080@60Hz（VGA）， 可扩展性 支持扩展内存，支持扩展 2.5 寸硬盘，支持扩展 WIFI5/6 模组，支持扩展 IO 接口 尺寸（宽×深×高） 200mm（L）×200mm（W）×44.4mm（H） 4096×2160@30Hz（HDMI）， 1×DC 电源接口 1×3.5mm 耳机插孔 1×3.5mm 麦克风插孔 1×10M/100M/1000M 自适应以太网口 1×VGA 视频输出口 1×HDMI 视频输出口	锐捷网络股份有限公司	50	10957	547850	
2	IDV 虚拟化授权	RG-CDC-IDV-Lic 包含 1 个 IDV 终端授权，按终端数授权包含 1 个 IDV 终端授权，按终端数授权	锐捷网络股份有限公司	50	1506	75300	
配件组合 1							
1	键盘鼠标	RG-CPK1000 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、带有品牌 logo 的鼠标垫。云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、带有品牌 logo 的鼠标垫。	锐捷网络股份有限公司	50	265	13250	
2	显示器	RG-CPM2100V 液晶显示器，21.5 寸，VA 屏幕，三年质保。液晶显示器，21.5 寸，VA 屏幕，三年质保。	锐捷网络股份有限公司	50	3454	172700	
机柜、配线架							
1	42U 机柜	图腾 600*800*2055/42U 前玻璃后钣金单开门，固定板 3 块，M6 卡式方螺母 40 颗，M6*12 内六角 B 头螺钉 40 颗，8 位竖装国际电源排插 1 个，2 个内嵌式 2 位风扇模块，2 重型脚轮 4 只：M12 支脚 4 只，M12 支脚 4 只内六角 T 型扳手 1 只	东莞市图腾信息技术有限公司	8	7403	59224	
2	42U 机柜	图腾 600*1000*2055/42U 前玻璃后钣金单开门，固定板 3 块，M6 卡式方螺母 40 颗，M6*12 内六角 B 头螺钉 40 颗，8 位竖装国际电源排插 1 个，2 个内嵌式 2 位风扇模块，2 重型脚轮 4 只：M12 支脚 4 只，M12 支脚 4 只内六角 T 型扳手 1 只	东莞市图腾信息技术有限公司	3	9946	29838	
3	中心机房 ODF 架（48 芯）	利讯通 LXT-ODF-48M 尺寸：19 “×3U×250，冷轧钢板，标准 19 英寸安装，可配置 12 芯熔配一体化单元 4 个；含 SC/UPC 12 芯束装尾纤一套、LC/UPC 适配器 24 个（）；	东莞市恒讯电线电缆有限公司	3	959	2877	

4	4 芯单模光缆	利讯通 GYTS-4 层绞式室外单模 4 芯光缆	东莞市恒讯电线电缆有限公司	400	4.86	1944	
5	光纤配线架	利讯通 LXT-ODF-48M 尺寸: 19"×3U×250, 冷轧钢板, 标准 19 英寸安装, 配置熔配一体化单元 4 个含 LC/UPC 48 芯束装尾纤、LC/UPC 适配器 24 个 (双工)	东莞市恒讯电线电缆有限公司	4	657	2628	
6	网线	利讯通 LXT602 六类 4 对数字通信电缆, 非屏蔽型	东莞市恒讯电线电缆有限公司	25	1518	37950	
7	配线架	利讯通 LXT604848 口六类非屏蔽网络配线架	东莞市恒讯电线电缆有限公司	8	838	6704	
8	理线架	利讯通 LXT40481U12 孔理线器	东莞市恒讯电线电缆有限公司	16	102	1632	
9	单口面板	利讯通 LXTMB1 双孔平面型面板	东莞市恒讯电线电缆有限公司	80	43	3440	
10	双口面板	利讯通 LXTMB2 单孔平面型面板	东莞市恒讯电线电缆有限公司	32	43	1376	
11	网络模块	利讯通 LXT60MK 六类非屏蔽模块 (非免打 180 度进线)	东莞市恒讯电线电缆有限公司	112	21	2352	
12	语音模块	利讯通 LXT30MK 语音模块	东莞市恒讯电线电缆有限公司	80	14	1120	
13	语音配线架	利讯通 LXT30110110 配线架 (100 回)	东莞市恒讯电线电缆有限公司	8	356	2848	
14	110 对电缆	利讯通 LXTSDH50550 Pair Cat3 UTP PVC 三类 50 对室内大对数 (一轴 305 米)	东莞市恒讯电线电缆有限公司	500	81	40500	



15	光纤跳线	利讯通 LXTLC-1D-3 双芯-单模-LC/UPC-LC/UPC-3	东莞市恒讯电线电缆有限公司	20	54	1080	
16	网络跳线	利讯通 LXT6010 六类非屏蔽跳线 (1m), RJ45, 灰色	东莞市恒讯电线电缆有限公司	120	17	2040	
17	中心机房 ODF 架 (48 芯)	利讯通 LXT-ODF-48M 尺寸: 19"×3U×250, 冷轧钢板, 标准 19 英寸安装, 配置熔配一体化单元 4 个含 LC/UPC 48 芯束装尾纤、LC/UPC 适配器 24 个 (双工)	东莞市恒讯电线电缆有限公司	1	959	959	
18	4 芯单模光缆	利讯通 GYTS-4 层绞式室外单模 4 芯光缆	东莞市恒讯电线电缆有限公司	400	4.86	1944	
19	6 芯单模光缆	利讯通 GYTS-6 层绞式室外单模 6 芯光缆	东莞市恒讯电线电缆有限公司	300	5.35	1605	
20	网线	利讯通 LXT602 六类 4 对数字通信电缆, 非屏蔽型	东莞市恒讯电线电缆有限公司	10	1518	15180	
21	配线架	利讯通 LXT602424 口六类非屏蔽网络配线架	东莞市恒讯电线电缆有限公司	5	588	2940	
22	理线架	利讯通 LXT40241U12 孔理线器	东莞市恒讯电线电缆有限公司	5	82	410	
合 计				数量合计:		报价合计: 2163351.00 元	
(二) 其它标的物							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计 (元)	广东省现市场零售价
合 计				数量合计:		报价合计: 元	



二、伴随服务详列							
序号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计 (元)	备注
合 计			数量合计:			报价合计: 元	
三、其他费用详列							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计 (元)	说明
合 计			数量合计:			报价合计: 元	
四、总报价: 人民币 2163351.00 元。(以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符, 如不一致以报价一览表为准)							

- 注: 1) 投标人可根据实际情况自行编制明细报价表, 但内容必须与《报价一览表》一致。
- 2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”;
- 3) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中;
- 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标人名称 (盖章): 韶关市冠云峰智能科技服务有限公司

日期: 2021 年 12 月 24 日

